

Q8 T 2300 CVT 15W-40

Uitzonderlijke synthetische vloeistof voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren

Omschrijving

Q8 T 2300 CVT 15W-40 is een uitzonderlijke synthetische vloeistof voor continu variabele versnellingsbakken in tractoren. Deze olie garandeert onovertroffen bescherming voor off-highway, bouw- en landbouwmachines. Het veelzijdige Q8 T 2300 CVT 15W-40 haalt de meest recente prestatienormen van API en verschillende OEM's. Deze olie verbetert niet alleen de duurzaamheid, maar ook het comfort en de productiviteit van de operator.

Toepassingen

Q8 T 2300 CVT 15W-40 wordt gebruikt voor continu variabele versnellingsbakken in off-highway, bouw- en landbouwmachines zoals tractoren en oogstmachines. Het wordt eveneens gebruikt als smeermiddel voor aandrijvingen en als in olie ondergedompelde rem-/koppelingsvloeistof, hydraulische vloeistof en versnellingsbakolie.

Voordelen

- Uitstekend viscositeitsbehoud zorgt voor vlotte CVT-werking.
- Uitmuntende oxidatiestabiliteit.
- Voortreffelijke frictie-eigenschappen voor vlotte remwerking.
- Uitstekende reactie van hydraulische componenten.
- Uitmuntende compatibiliteit met conventionele elastomeren.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AGCO	CVT ML 200	Massey Ferguson	CMS M 1145
API	GL-4	ZF	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3525	ZF	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3540	ZF	TE-ML 06M
Claas	CVT	ZF	TE-ML 06R
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,872
Viscositeitsklasse	SAE J306	-	75W-90
Viscositeitsklasse	SAE J300	-	15W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	97,6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14,1
Viscositeitsindex	D 2270	-	148
Brookfield viscositeit, -26 °C	D 2983	Pa.s	6
Stolpunt	D 97	°C	-33
Vlampunt, P-M	D 93	°C	208

Bovenstaande waarden zijn geen specificatie. Het zijn meetwaarden verkregen binnen productietoleranties.